

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 01/SP/2018

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego

Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem POLSTYR

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego

Zestaw wyrobów POLSTYR

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

Zestaw wyrobów POLSTYR przeznaczony jest do stosowania, jako zewnętrzna izolacja cieplna ścian budynków wykonanych z elementów murowych lub z betonu. Zestaw wyrobów POLSTYR może być stosowany zarówno na nowych ścianach pionowych, jak i przy renowacji już istniejących.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu

POLSTYR Sp. z o.o., ul. Krakowska 134, 32-546 Młoszowa

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony

Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

System 2+

7. Krajowa specyfikacja techniczna

7a . Polska norma wyrobu

Nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

Nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna:

Krajowa ocena techniczna ICiMB-KOT-2017/0015 Wydanie 1

Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Nazwa akredytującej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

Zakład Certyfikacji Certbud Sp. z o.o. AC158,

Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji nr AC 158-UWB-Z1264

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 01/SP/2018

8. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wodochłonność warstwy zbrojonej, kg/m ² po 1 godzinie po 24 godzinach	≤ 0,4 < 0,5	
Wodochłonność warstwy wierzchniej: warstwa zbrojona + wskazana wyprawa tynkarska, po 1 godzinie, kg/m ² ACRYZONE POLSTYR MOZAIKZONE POLSTYR SILIZONE POLSTYR SILCOZONE POLSTYR	≤ 0,1 ≤ 0,1 ≤ 0,1 ≤ 0,1	
Wodochłonność warstwy wierzchniej: warstwa zbrojona + wskazana wyprawa tynkarska, po 24 godzinach, kg/m ² ACRYZONE POLSTYR MOZAIKZONE POLSTYR SILIZONE POLSTYR SILCOZONE POLSTYR	≤ 0,5 < 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5	
Mrozoodporność warstwy wierzchniej: warstwa zbrojona + wskazana wyprawa tynkarska, zniszczenia po cyklach zamrażanie – rozmrażanie: rysy, wykruszenia, odspojenia, spęcherzenia ACRYZONE POLSTYR MOZAIKZONE POLSTYR SILIZONE POLSTYR SILCOZONE POLSTYR	brak zniszczeń brak zniszczeń brak zniszczeń brak zniszczeń	
Odporność na uderzenie warstwy wierzchniej: warstwa zbrojona + wskazana wyprawa tynkarska kategoria ACRYZONE POLSTYR MOZAIKZONE POLSTYR SILIZONE POLSTYR SILCOZONE POLSTYR	III II III III	

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 01/SP/2018

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Opór dyfuzyjny względny warstwy wierzchniej: warstwa zbrojona + wskazana wyprawa tynkarska + farba elewacyjna (jeśli stosowana), m		
ACRYZONE POLSTYR + POLSTYR ACRYSPACE	$\leq 0,5$	
MOZAIKZONE POLSTYR	$\leq 0,5$	
SILIZONE POLSTYR + POLSTYR SILISPACE	$\leq 0,5$	
SILCOZONE POLSTYR + POLSTYR ACRYSPACE	$\leq 0,5$	
Przyczepność warstwy zbrojonej do styropianu w stanie powietrzno-suchym, MPa	$\geq 0,08$	
Przyczepność zaprawy klejącej POLSTYR S1 do podłoża, MPa		
w stanie powietrzno-suchym	$\geq 0,25$	
po 2 dniach w wodzie i 2 h suszenia	$\geq 0,08$	
po 2 dniach w wodzie i 7 dniach suszenia	$\geq 0,25$	
Przyczepność zaprawy klejącej POLSTYR S2 do podłoża, MPa		
w stanie powietrzno-suchym	$\geq 0,25$	
po 2 dniach w wodzie i 2 h suszenia	$\geq 0,08$	
po 2 dniach w wodzie i 7 dniach suszenia	$\geq 0,25$	
Przyczepność zaprawy klejącej POLSTYR S1 do styropianu, MPa		
w stanie powietrzno-suchym	$\geq 0,08$	
po 2 dniach w wodzie i 2 h suszenia	$\geq 0,03$	
po 2 dniach w wodzie i 7 dniach suszenia	$\geq 0,08$	
Przyczepność zaprawy klejącej POLSTYR S2 do styropianu, MPa		
w stanie powietrzno-suchym	$\geq 0,08$	
po 2 dniach w wodzie i 2 h suszenia	$\geq 0,03$	
po 2 dniach w wodzie i 7 dniach suszenia	$\geq 0,08$	



POLSTYR Sp. z o.o.
ul. Krakowska 134
32-546 Młoszowa
Tel.: 32 612 26 14

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 01/SP/2018

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Przyczepność warstwy wierzchniej do styropianu: warstwa zbrojona + wskazana wyprawa tynkarska, MPa		
ACRYZONE POLSTYR w stanie powietrzno-suchym po cyklach zamrażanie – rozmrażanie po starzeniu	$\geq 0,08$ $\geq 0,08$ $\geq 0,08$	
MOZAIKZONE POLSTYR w stanie powietrzno-suchym po cyklach zamrażanie – rozmrażanie po starzeniu	$\geq 0,08$ $\geq 0,08$ $\geq 0,08$	
SILIZONE POLSTYR w stanie powietrzno-suchym po cyklach zamrażanie – rozmrażanie po starzeniu	$\geq 0,08$ $\geq 0,08$ $\geq 0,08$	
SILCOZONE POLSTYR w stanie powietrzno-suchym po cyklach zamrażanie – rozmrażanie po starzeniu	$\geq 0,08$ $\geq 0,08$ $\geq 0,08$	
Stopień rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne z systemem POLSTYR od strony zewnętrznej, klasyfikacja	NRO	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Danuta Świąszek – Prezes Zarządu

.....
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Młoszowa, 27.06.2018 r.

.....
(miejsce i data wydania)

POLSTYR Spółka z o.o.
32-546 Młoszowa, ul. Krakowska 134
tel./fax 32 627-81-03
NIP 6282063835, REGON 356783503
(2-)

.....
(podpis)