

- 1.
- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

EPS 100-030 DACH/PODŁOGA ENERGY SAVER**EPS EN 13163 T2-L3-W3-S_b5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5**

- 2.
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacja cieplna w budownictwie

- 3.
- Producent:

P.P.H.U. POLSTYR
ul. Krakowska 134, 32-546 Młoszowa**ZAKŁADY PRODUKCYJNE:**

- Zakład nr 1: ul. Krakowska 134, 32-546 Młoszowa**
- Zakład nr 2: Miłkowice 52 A, 62-730 Dobra**

- 4.
- System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3

- 5.
- Norma zharmonizowana:

EN 13163:2012+A1:2015Jednostki notyfikowane:**Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (nr notyfikacji 1434)**

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Deklarowany poziom/klasa/wartość graniczna/NPD ¹	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Opór cieplny	Opór cieplny i współczynnik przewodzenia ciepła	R_D – tabela niżej λ_D – 0,030 W/m·K	EN 13163:2012+A1:2015
	Grubość	Tabela niżej, T2	
Reakcja na ogień	Reakcja na ogień	Euroklasa E	
Trwałość reakcji na ogień w funkcji ciepła, warunków atmosferycznych, starzenia/degradacji	Trwałość właściwości ²	Euroklasa E	
Trwałość oporu cieplnego w funkcji ciepła, warunków atmosferycznych, starzenia/degradacji	Opór cieplny ³ i współczynnik przewodzenia ciepła ³	R_D – tabela niżej λ_D – 0,030 W/m·K	
	Trwałość właściwości	NPD	
Wytrzymałość na	Napężenie ściskające przy	CS(10)100	

ściskanie	10 % odkształceniu		EN 13163:2012+A1:2015
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie	Wytrzymałość na zginanie	BS150	
	Wytrzymałość na rozciąganie do powierzchni czołowych	NPD	
Trwałość wytrzymałości na ściskanie w funkcji starzenia	Pękanie przy ściskaniu	NPD	
	Odporność na zamrażanie/odmrażanie	NPD	
	Długotrwała redukcja grubości	NPD	
Przepuszczalność wody	Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu	NPD	
	Absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji	NPD	
Przepuszczalność pary wodnej	Przenikanie pary wodnej	NPD	
Wskaźnik izolacyjności od dźwięków uderzeniowych (dla podłóg)	Sztywność dynamiczna	NPD	
	Grubość, d_L	NPD	
	Ścisłość, c	NPD	
Ciągłe spalanie w postaci żarzenia	Ciągłe spalanie w postaci żarzenia	NPD	
Uwalnianie się substancji niebezpiecznych do środowiska wewnętrznego	Uwalnianie się substancji niebezpiecznych ⁴	NPD	

¹-właściwości użytkowe nieustalone (ang. No Performance Determined), ²-właściwości użytkowe dotyczące reakcji na ogień nie pogarszają się w czasie, ³- współczynnik przewodzenia ciepła i opór cieplny nie zmieniają się w czasie, ⁴-europejskie metody badania są w opracowaniu

Informacje dodatkowe w postaci instrukcji oraz kart technicznych dostępne są na stronie:
www.polstyr.com.pl

Deklarowany opór cieplny R_D [$m^2 \cdot K/W$]:

Grubość - d [mm]	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
R_D	0.65	1.00	1.30	1.65	2.00	2.30	2.65	3.00	3.30	3.65	4.00	4.30	4.65	5.00	5.30
Grubość - d [mm]	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	
R_D	5.65	6.00	6.30	6.65	7.00	7.30	7.65	8.00	8.30	8.65	9.00	9.30	9.65	10.0	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Właściciel – Zbigniew Świąszek

Młoszowa, dn. 11.05.2021 r.



PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE
„POLSTYR”
Zbigniew Świąszek
32-540 Młoszowa, ul. Krakowska 134
tel./fax: 32 612-76-14, NIP: 628-001-49-27
Regon: 270160651, RDO: 000061309