



GRUNT UNIWERSALNY POLSTYR PRIMAZONE U

Karta techniczna produktu

Zastosowanie

Grunt uniwersalny POLSTYR Primazone U jest przeznaczony do gruntowania i wzmocnienia nasiąkliwych i porowatych podłoży np. gazobetonu, cegieł ceramicznych, tynków cementowych, cementowo-wapiennych i gipsowych przed malowaniem, tynkowaniem, przyklejaniem płytek ceramicznych, tapetowaniem itp. W systemach ociepleń POLSTYR stosowany do gruntowania podłoży przed przyklejeniem płyt termoizolacyjnych.

Przygotowanie podłoża

Każde podłoże musi być zwarte, równe, nośne, suche, czyste i bez warstw zmniejszających przyczepność (tłuszcz, pył, kurz, itp.) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Podłoża bardzo mocno pyłące należy najpierw zagruntować gruntem uniwersalnym POLSTYR PRIMAZONE U rozcieńczonym wodą w stosunku 1:1, a następnie gruntem nierozcieńczonym.

Sposób użycia

Zawartość pojemnika dokładnie wstrząsnąć. Grunt jest gotowy do użycia - można nanosić pędzlem lub wałkiem. W przypadku nanoszenia więcej niż jednej warstwy, kolejną warstwę nanosić po około 4-6 godzinach od zakończenia nakładania poprzedniej. Nakładanie tynków, malowanie lub przyklejanie można rozpocząć po całkowitym wyschnięciu gruntu, tzn. najwcześniej po 24 godzinach. Świeże zabrudzenia preparatem myć wodą, po wyschnięciu można usunąć tylko mechanicznie. W czasie wykonywania prac i wysychania gruntu temperatura podłoża i otoczenia nie może być niższa niż +5°C, a wilgotność powietrza większa od 80%.

Przechowywanie

12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu, w suchych i chłodnych warunkach. Nie składować palet jedna na drugiej. Chronić przed mrozem.

Zużycie

Okolo 0,25 l/m² w zależności od porowatości i nasiąkliwości podłoża. W celu dokładnego określenia zużycia wyrobu zaleca się przeprowadzenie prób na danym podłożu.

Produkt jest składnikiem systemu ociepleń POLSTYR (Europejska Ocena Techniczna nr 20/0052)

Opakowanie jednostkowe: kanister z tworzywa sztucznego o pojemności 5 l
Opakowanie zbiorcze: paleta, 108 kanistrów o pojemności 5 l.
Numer GTIN: 5904815179812

Siedziba:
32-546 Młoszowa ul. Krakowska 134
Tel.: 32 612 26 14
zbyt@polstyr.com.pl
www.polstyr.com.pl

Oddział II:
62-730 Dobra, Miłkowice 52a,
Tel.: 63 289 01 44
milkowice@polstyr.com.pl