

Producent

POLSTYR Sp. z o.o.
ul. Krakowska 134, 32-546 Młoszowa

Zastosowanie

POLSTYR AKCELERATOR umożliwia, poprzez przyspieszenie wiązania, prowadzenie prac ociepleniowych z wykorzystaniem tynków i farb POLSTYR, w warunkach niskich temperatur: od 0° C do + 10° C i podwyższonej wilgotności powietrza, do 80%.



Właściwości

POLSTYR AKCELERATOR jest bezbarwną cieczą dodawaną do tynków akrylowych, siloksanowych i silikonowych oraz farb akrylowych i silikonowych POLSTYR. Wpływa na szybsze rozpoczęcie etapu wiązania i wysychania spoiwa. Nie obniża wytrzymałości powłoki wykończeniowej i sprawia, że osiąga ona znacznie szybciej odporność na działanie niekorzystnych czynników atmosferycznych.

Szybkość działania jest uzależniona od temperatury i wilgotności otoczenia.

Sposób użycia

Przed aplikacją tynku lub farby, środek POLSTYR AKCELERATOR należy wlać do wybranego wyrobu dyspersyjnego według proporcji podanych w dalszej części karty technicznej i zawartość wiadra dokładnie wymieszać mechanicznie np. za pomocą mieszadła wolnoobrotowego, aż do uzyskania jednnorodnej konsystencji.

Warunki stosowania

Prace z wykorzystaniem środka POLSTYR AKCELERATOR należy wykonywać w temperaturze otoczenia powyżej 0° C i poniżej +10° C oraz przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%. Podłoże nie może być zmrożone. Bezpośrednio po aplikacji nie może być mrozu – przechowywanie, aplikacja i pierwszy etap wysychania musi odbywać się w dodatnich temperaturach!

Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

Zużycie

maksymalnie 1% wagi tynku czy farby, co daje 250 ml (zawartość całej butelki) na opakowanie 25 kg tynku oraz do 150 ml (3/5 zawartości butelki) na opakowanie 10 l farby

Opakowanie

Butelka z tworzywa sztucznego 250 ml

Przechowywanie

POLSTYR AKCELERATOR należy przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji w szczelnie zamkniętych opakowaniach i temperaturze od +5°C do +25°C, w miejscu niedostępnym dla dzieci, zabezpieczonym przed bezpośrednim nasłonecznieniem, z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia.

Bezpieczeństwo stosowania

W przypadku stosowania wewnątrz należy zadbać o dobrą wentylację pomieszczeń. Działa drażniąco na oczy i skórę. Chronić przed dziećmi. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. Zapoznać się i postępować zgodnie z kartą charakterystyki.