

Producent

POLSTYR Sp. z o.o.
ul. Krakowska 134, 32-546 Młoszowa

Zastosowanie

Grunt uniwersalny POLSTYR Primazone U jest przeznaczony do gruntowania i wzmacniania nasiąkliwych i porowatych podłoży np. gazobetonu, cegieł ceramicznych, tynków cementowych, cementowo-wapiennych i gipsowych przed malowaniem, tynkowaniem, przyklejaniem płytek ceramicznych, tapetowaniem itp. W systemach ociepleń POLSTYR stosowany do gruntowania podłoży przed przyklejeniem płyt termoizolacyjnych.



Przygotowanie podłoża

Każde podłoże musi być zwarte, równe, nośne, suche, czyste i bez warstw zmniejszających przyczepność (tłuszcz, pył, kurz, itp.) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Podłoża bardzo mocno pyłące należy najpierw zagruntować gruntem uniwersalnym POLSTYR PRIMAZONE U rozcieńczonym wodą w stosunku 1:1, a następnie gruntem nierozcieńczonym.

Sposób użycia

Zawartość pojemnika dokładnie wstrząsnąć. Grunt jest gotowy do użycia - można nanosić pędzlem lub wałkiem. W przypadku nanoszenia więcej niż jednej warstwy, kolejną warstwę nanosić po około 4-6 godzinach od zakończenia nakładania poprzedniej. Nakładanie tynków, malowanie lub przyklejanie można rozpocząć po całkowitym wyschnięciu gruntu, tzn. najwcześniej po 24 godzinach. Świeże zabrudzenia preparatem myć wodą, po wyschnięciu można usunąć tylko mechanicznie. W czasie wykonywania prac i wysychania gruntu temperatura podłoża i otoczenia nie może być niższa niż +5°C, a wilgotność powietrza większa od 80 %

Zużycie

Okolo 0,25 l/m² w zależności od porowatości i nasiąkliwości podłoża. W celu dokładnego określenia zużycia wyrobu zaleca się przeprowadzenie prób na danym podłożu.



Opakowanie

Kanister z tworzywa sztucznego o pojemności 5 l

Składowanie

12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu, w suchych i chłodnych warunkach. Nie składować palet jedna na drugiej. Chronić przed mrozem.